

ONDERHOUDSWIJZER | FAIRWOOD BIO-OIL

Uw FAIRWOOD olievloer

Uw mooie vloer heeft met FAIRWOOD BIO-OIL een natuurlijke, duurzame en zeer bestendige bescherming gekregen. Met FAIRWOOD BIO-OIL geoliede oppervlakken zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk.

Uiteraard moet uw vloer wel onderhouden worden. Want vloeren krijgen veel te verduren. Regelmatig en juist onderhoud is van groot belang en kost gelukkig weinig tijd.

Dit onderhoud kenmerkt zich door droog reinigen met een stofzuiger en/of stofwisser en lichtvochtig reinigen met FAIRWOOD Onderhouds zeep.

Naar behoefte dient de vloer (plaatselijk) te worden opgefrist met

FAIRWOOD Onderhoudsolie.

Deze zeep geeft de vloer een extra beschermlaag.

Na het plaatsen

- Beloopbaar 36 uur na aanbrengen.
- Vochtbelastbaar na 14 dagen
- Een pas geoliede vloer niet afdekken met plastic, kleden, etc.
- Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen van meubels.
- Volledig bestendig na een week.
- Na een week mag u kleden neer leggen.

Voorkom beschadigingen

- Leg matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden.
- Gebruik bij bureaustoelen met wieljes eventueel een onderlegger.
- Voorzie stoelen en ander meubilair dat veel verschoven wordt van beschermviltjes.
- Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
- Gebruik uitsluitend de in dit onderhoudadvies geadviseerde onderhoudsproducten

- Gebruik **GEEN** groene zeep, allesreiniger, ammonia, azijn of andere (agressieve) reinigingsmiddelen. Deze middelen kunnen uw vloer aantasten en/of verkleuring veroorzaken.

Reinigen van uw olievloer

- Stofzuigen, wis of veeg de vloer zoveel als nodig is om zand en vuil zo snel mogelijk weg te nemen (vuilen en zand werken als schuurpapier).
- Reinig uw vloer alleen vochtig indien dat nodig is. Gebruik daarbij een goed uitgewrongen mop of dweil.
- Gebruik bij vochtig reinigen Voedende Vloerzeep, deze laat een beschermende zeepfilm op het oppervlak achter. Blijf echter bij één product.

Uw olievloer (plaatselijk) opfrissen

- In het gebruik zal de vloer na verloop van tijd wat dof worden en kan (plaatselijk) worden opgefrist met FAIRWOOD Onderhoudsolie.
- Het volledig opfrissen van de olievloer met FAIRWOOD Onderhoudsolie is bij normaal gebruik eenmaal per jaar voldoende.
- Breng alleen olie aan op een schone ondergrond. De vloer daarom eerst reinigen met **Intensieve Reiniger**

Groot onderhoud

Uw vloer kan na verloop van tijd behoefte hebben aan een nieuwe voedende laag FAIRWOOD BIO-OIL. Wij adviseren u dan om voor groot onderhoud uw parketteur te bellen voor professioneel advies.




Let op: Wegens gevaar van zelfontbranding door broei, doeken, pads en dergelijke die met olie of was in aanraking zijn gekomen, los en uitgevouwen buiten laten drogen of nat maken en afvoeren in goed afgesloten plastic zak.

	FAIRWOOD Onderhoudsolie	Milde Reiniger	FAIRWOOD Onderhoudszeep	Intensieve Reiniger
Matig belaste vloeren , zoals woon- en slaapkamers	1x per jaar tussentijds zonodig ook plaatselijk	Naar behoefte 1x per week	Naar behoefte 1x per week	1x per jaar daarna met FAIRWOOD onderhoudsolie aanbrengen
Middelzwaar belaste vloeren , zoals intensief gebruikte woonkamers, trappen gangen en kantoren	2x per jaar tussentijds zonodig ook plaatselijk	Naar behoefte meerdere malen per week	Naar behoefte meerdere malen per week	2x per jaar daarna met FAIRWOOD onderhoudsolie aanbrengen
Zwaar belaste vloeren , zoals winkels, scholen en restaurants e.d.	Zo vaak als nodig tussentijds ook plaatselijk bijwerken	Naar behoefte zonodig dagelijks	Naar behoefte zonodig dagelijks	Zo vaak als nodig daarna met FAIRWOOD onderhoudsolie

Het is zeer belangrijk de oliebescherming intact te houden. Bij intensiever gebruik van de vloer dan voorzien, moet de onderhoudsfrequentie worden aangepast.

U kunt de olie/onderhouds producten bestellen bij Fairwood: Info@fairwood.nl



LET OP: De voegen, randen van een parketvloer zijn gevoelig voor water.
wees zeer spaarzaam met water om verkleuring en degradatie van de vloer door inwerking van vocht te voorkomen

ONDERHOUDSWIJZER | FAIRWOOD BIO-OIL

Dagelijks	Gebruik	Opmerkingen
Droog reinigen	Stofzuigen, stofwissen, vegen	Zand en vuil werken als schuurpapier
Wekelijks	Gebruik	Opmerkingen
Droog reinigen	Stofzuigen	Hele vloer
Vochtig reinigen	<ul style="list-style-type: none"> ● FAIRWOOD Onderhoudszeep 50 ml in 5L warm water dweil of mop de vloer vochtig en regelmatig uitspoelen. ● Of Milde Reiniger 50 ml in 5L warm water dweil of mop de vloer licht vochtig en regelmatig uitspoelen. ● Indien de vloer erg vies is, gebruik dan twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil/mop uit te spoelen. 	Indien nodig vochtig reinigen. Dweil of mop goed uitwringen. Gebruik FAIRWOOD Onderhoudszeep
Drogen	Oppervlak goed laten drogen	
Jaarlijks of periodiek Onderhoud	Gebruik	Opmerkingen
Droog reinigen	Stofzuigen	Hele vloer
Intensief reinigen	<ul style="list-style-type: none"> ● Intensieve Reiniger 200 ml in 5 liter warm water ● Dweil of mop de vloer licht vochtig en regelmatig uitspoelen. ● Laat ongeveer een kwartier inwerken en verwijder het opgeloste vuil met schoon warm water. De dweil/mop geregeld in schoon water uitspoelen en uitwringen. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gebruik twee emmers: één met sop en één met schoon water om de dweil/mop uit te spoelen. ● Dweil of mop goed uitwringen.
Verwijderen van vlekken	<ul style="list-style-type: none"> ● Intensief reinigen met Intensieve Reiniger. ● Vlek afwrijven met schuurspons met Linotyn of zuivere gomterpentijn van Aquamaryn. ● Aanbrengen van FAIRWOOD Onderhoudsolie (zie hieronder plaatselijk bijwerken). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Alleen toepassen wanneer de vlek niet met regulier onderhoud verdwijnt. ● Bij diepe verkleuring of vlekken raadpleeg uw parketteur.
Plaatselijk bijwerken	<ul style="list-style-type: none"> ● FAIRWOOD Onderhoudsolie sprenkelen op een schuurspons en intensief in het oppervlak wrijven. ● Na aanbrengen olie droogwrijven met pluivrije katoenen doek ● Katoenen doek en spons uithangen en laten drogen alvorens weg te gooien. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Olie moet ten alle tijden ragdun worden aangebracht. ● De uitgewreven olie mag niet meer plakken of glimmen. ● Natte lappen met olie kunnen spontaan ontbranden wanneer ze niet uithangen.
Drogen	Oppervlak goed laten drogen	Een intensief gereinigd oppervlak moet daarna ten allen tijde weer gevoed worden met hetzij FAIRWOOD Onderhoudsolie .
Aanbrengen Onderhoudsolie	<ul style="list-style-type: none"> ● FAIRWOOD Onderhoudsolie sprenkelen op een schuurspons en intensief in het oppervlak wrijven. ● Na aanbrengen olie uitwrijven met pluivrije katoenen doek. ● Katoenen doeken en spons uithangen en laten drogen alvorens weg te gooien. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Olie hoort in de vloer en niet op de vloer. ● Olie moet ten allen tijden regdun worden aangebracht. ● Het oppervlak mag na droogwrijven niet meer plakken of glimmen. ● Natte lappen met olie kunnen spontaan ontbranden wanneer ze niet uithangen.
Renovatie	Een nieuwe laag FAIRWOOD BIO-OIL bij voorkeur aanbrengen door parketteur na schuren van de vloer.	